

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Socket für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Kastenklemmen

RXZE2M114M

EAN Code : 3389119404259

### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 W Kontakt Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

### Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> )	10 A
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	< 250 V
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1x 0,25-2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 2x 0,25-1 mm <sup>2</sup> (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 1x 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse Stecker, 2x 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,056 kg

### Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA Lloyd's
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,054 kg
Höhe VPE1	26,86 mm
Breite VPE1	42,45 mm
Länge VPE1	79,18 mm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	0,561 kg
Höhe VPE2	7,5 cm
Breite VPE2	8,8 cm
Länge VPE2	14 cm
Verpackungstyp VPE3	S02
Inhaltsmenge VPE3	120
Gewicht VPE3	7,281 kg
Höhe VPE3	15 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with mixed contact terminals and plug connectors



- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer